

# Technische specificaties

## A900



### MACHINE

- Inbouwhoogte 3616 mm

### ROTATIE-ARM

- Aantal omwentelingen 12 omw./min
- Ketting aandrijving

### FOLIEWAGEN

- Foliebreedte 400 tot 600 mm
- Foliedikte 17 tot 35 micron
- Max. roldiameter 300 mm
- Hulsdooersnede 76 mm
- Aangedreven voorreksysteem tot. 300%  
1 meter wordt max. 4 meter folie
- Stijg- en daalsnelheid regelbaar
- Veiligheidsbeugel met fotocel  
(zender/ontvanger + continuetest-unit)

### PALLETAFMETINGEN

- Maximale palletafmeting 1250 x 1250 mm
- Minimale ladinghoogte (incl. pallet) 500 mm
- Maximale ladinghoogte (incl. pallet) 2400 mm

### BESTURING

- Touch Screen kleuren display
- Draaibare bediening
- Bediening aan folierol zijde

### INSTELLINGEN & BEDIENINGEN

- Aantal onderwikkelingen
- Aantal bovenwikkelingen
- Folietoevoersnelheid
- Snelheid draaitafel
- Snelheid foliewagen
- 5 automatische wikkelmenu's
- Enkel wikkelen
- Dubbel wikkelen
- Storingsmeldingen

### LADINGHOOGTE

- Ladinghoogtedetectie middels fotocel

### VOEDINGSSPANNING

- 230 V. - 50 Hz + aarde

### LAKBEHANDELING

- Grondlaag, afdeklaag blauw
- Draaiende delen geel

### OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

- Verlengde mast (hogere lading)
- Verlengde rotatiearm (ladingafmeting)
- Uitvoering in andere kleur dan standaard
- Speciale fotocel geschikt voor detectie van donkere lading.
- Duo uitvoering middels handmatig / pneumatisch verdraaibare staander
- RVS uitvoering
- Verplaatsbare uitvoering
- Speciale uitvoeringen afgestemd op uw specifieke wensen/producten



Aangedreven voorrek



RVS uitvoering

**HODI**   
VERPAKKINGSMATERIALEN

HODI Verpakingsmaterialen BV  
Kernreactorstraat 1  
3903 LG Veenendaal  
T +31 (0) 318 546 500  
F +31 (0) 318 553 885  
E [info@hodi.nl](mailto:info@hodi.nl)  
I [www.hodi.nl](http://www.hodi.nl)