

Paklet SW1-M

Automatische Palletwikkelmachine



BASIS UITVOERING:

- Bedieningspaneel met display geïntegreerd in de zijkant van de kolom.
- Bediening d.m.v. tiptoetsen.
- Draaiplateau - aandrijving door middel van ketting.
- Foliewagen d.m.v. hijsband.
- Uitgevoerd met fotocel voor het aftasten van de pallethoogte. (niet geschikt voor donkere ladingen, tegen meerprijs kan hiervoor een speciale fotocel worden gemonteerd).
- Positie stop.
- Snelheid.draaiplateau traploos regelbaar.
- Mechanische folierem.
- Maximale pallethoogte :2100mm.
- Maximaal belaadbaar gewicht :2000kg.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Draaiplateau

- Diameter :1500mm, uit 8mm dik plaatmateriaal.
- Maximaal belaadbaar gewicht :2000kg.
- Hoogte :75mm.
- Kettingaandrijving.
- Draaisnelheid :traploos instelbaar tussen 4~7rpm.
- Hefmogelijkheid voor een heftruck aan de vóór en achterzijde.
- Geschikt voor inbouw in de vloer, indien er een inbouwframe wordt toegepast.

Foliewagen

- Foliespecificaties: Breedte : 500mm.
Dikte : 17my ~ 35 my
Diameter : 300mm.
Kern : ϕ 50 of 76mm.
- Handmatig instelbare folierem met "easy release" hendel.
- Vaste stijg - en daalsnelheid.
- Aandrijving door middel van hijsband.
- Mechanische valbeveiliging.
Handmatig aanbrengen en afsnijden van de folie.



Folieremsysteem

Kolom

- Hoogte : 2400mm.

Palletgegevens

- Maximaal : 1200mm. x 800mm.
- Minimale pallethoogte : 650mm.
- Maximale pallethoogte : 2100mm.
- Maximaal palletgewicht : 2000Kg.

Elektrische gegevens

- Voeding : 3 Ph. 400V/50Hz +N+PE.
- Isolatieklasse motoren en schakelkast : IP54.

Overige

- Conform de CE richtlijnen .
- Omgevingstemperatuur. : + 5 tot + 35° C.
- Opmerking : speciale wensen, indien technisch mogelijk, kunnen worden uitgevoerd tegen meerprijs.

Uitvoering van het bedieningspaneel.

De functies worden d.m.v. pictogrammen aangegeven, en door LED - verlichting wordt aangegeven waar het programma zich bevindt tijdens het wikkelp proces.

Keuze mogelijkheden uit:

- 2 wikkelprogramma's, uitsluitend opwaarts wikkelen of op en neer wikkelen.
- Handmatig of automatisch wikkelen.
- Aantal wikkelingen onder en boven aan de pallet onafhankelijk instelbaar.
- Mogelijkheid voor extra wikkelingen tussen de boven en onderwikkelingen.
- Mogelijkheid voor het traploos instellen van het draaiplateau - snelheid.
- Reset- knop t.b.v. het terugbrengen van de machine in de start positie.
- Hoofdschakelaar en noodstop.
- Automatische storingindicatie.



Bedieningspaneel

De volgende opties zijn mogelijk op deze machine, meerprijs op aanvraag.

DP1650	Draaiplateau met een diameter van	1650mm.
DP1800	Draaiplateau met een diameter van	1800mm.
AW1500	Oprijplaat voor draaiplateau diameter	1500mm.
AW1650	Oprijplaat voor draaiplateau diameter	1650mm.
AW1800	Oprijplaat voor draaiplateau diameter	1800mm.
AW58	Inbouwframe.	
VK2600	Verlengde kolom, wikkelhoogte	2600mm.
HS1500	Draaiplateau geschikt voor het inrijden met pompwagen, draaiplateau diameter	1500mm. Maximaal belaadbaar gewicht 1200Kg.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om safety fences te plaatsen als u een hogere

draaisnelheid wenst dan 7rpm.

Safety fences 2 tweezijdig veiligheidshek met inloopbeveiliging

Safety fences 3 driezijdig veiligheidshek met inloopbeveiliging