

SELECT-QUALITY TAPE - PP ACRYL LOW NOISE 35 MY.

Omschrijving

De tape bestaat uit een bi-axiaal georiënteerd, transparant, polypropyleen film, die eenzijdig met een in water opgeloste acryl lijm is bedekt en stil afrolt

SPECIFICATIES

BREEDTE	50 MM
ROLLENGTE	66 M
KLEUREN	BRUIN, TRANSPARANT EN WIT

TECHNISCH

AFWIJING

FOLIEDIKTE	0,035 MM	(+/- 5 %)
TOTALE DIKTE	0,065 MM	(+/- 5 %)
TREKSTERKTE	140 N/25 MM	(+/- 5 %)
HECHTING AAN STAAL	6,8 N/25 MM	(+/- 5 %)
REK	140 %	(+/- 10%)

Toepassing

ONZE SELECT-QUALITY TAPE IS VOORAL GESCHIKT VOOR VERLIJMING VAN GERECYCLEERD KARTON, EN VOOR HOGERE KWALITEIT TOEPASSINGEN

ONZE SELECT-QUALITY TAPE ZAL O.A. GEBRUIKT WORDEN WAAR HET TIJDENS VERPAKKEN OP VEROUDERING EN UV-STABILITEIT AANKOMT.

ELKE GEBRUIKER IS VERPLICHT, DOOR HUN EIGEN TESTEN VAN DE BRUIKBAARHEID VAN HET PRODUCT ZIJN BELANGEN TE GARANDEREN. HIERVOOR WORDEN VAN TE VOREN PROEFROLLEN VERSTREKT.

UITERAARD GELDT VOOR DEZE TAPE, NET ALS ALLE SELECT QUALITY PRODUCTEN, EEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE.