

## TECHNISCHE PRODUCT INFORMATIE

**Machinerollen rekwikkelfolie**

**Type: HOAC**

**Beschrijving:**

- Top performance, hoogwaardige rekwikkelfolie
- 5-lagen Cast- Folie (geblazen)
- Hoog transparant
- 100% Polyethyleen
- Buitenzijde glad / Binnenzijde zeer sterk klevend

**Eigenschappen:**

(richtlijnen geldig voor Standaarddiktes van 17 t/m 35 micron)

	Waarden	Meeteenheid	Methode
<b>Dikte</b>	Besteldikte (+/- 1)	µm	DIN 53370
<b>Breedte</b>	500	MM	GKV
<b>Gegarandeerde stretch</b>	250	%	Highlight
<b>Treksterkte lengte</b>	> 35	n/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
<b>Treksterkte kruislings</b>	> 24	n/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
<b>Verlenging lengte</b>	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
<b>Verlenging kruislings</b>	> 600	%	DIN EN ISO 527-3
<b>Scheurvast lengte</b>	> 40	n/mm	ASTM D 1922
<b>Scheurvast kruislings</b>	> 130	n/mm	ASTM D 1922
<b>Dart test</b>	> 4	g/µm	ASTM 1709
<b>Kleven</b>	0,7 – 1,3	N	ASTM 5458

**Levensmiddelen:**

De grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van deze film worden overeenkomstig geproduceerd aan de levensmiddelen bepalingen (BfR, EEG).

**Milieu - effect:**

Polyethyleen is grondwater neutraal en 100% recyclebaar