

## TECHNISCHE PRODUCT INFORMATIE

**Handrollen rekwikkelfolie**

**Type: Handrol 17-23 micron**

**Beschrijving:**

- Zeer hoogwaardige handwikkelfolie
- 5-lagen Cast- Folie (geblazen)
- Hoog transparant
- Polyethyleen met additieven
- Buitenzijde licht klevend / Binnenzijde zeer sterk klevend

**Eigenschappen:**

(richtlijnen geldig voor Standaarddiktes van 17 t/m 23 micron)

	Waarden	Meeteenheid	Methode
Dikte	Besteldikte (+/- 1)	µm	DIN 53370
Breedte	500	MM	GKV
Gegarandeerde stretch	100	%	Highlight
Treksterkte lengte	> 30	n/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte kruislings	> 22	n/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
Verlenging lengte	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Verlenging kruislings	> 600	%	DIN EN ISO 527-3
Dart test	> 2	g/µm	ASTM 1709
Kleven	0,5 – 1,3	N	ASTM 5458

**Milieu - effect:**

Polyethyleen is grondwater neutraal en 100% recyclebaar

Land van oorsprong: Duitsland