

TECHNISCHE PRODUCT INFORMATIE

Machinerollen rekwikkelfolie

Type: HOSC

Beschrijving:

- Top performance, hoogwaardige rekwikkelfolie
- 5-lagen Cast- Folie (geblazen)
- Hoog transparant
- 100% Polyethyleen
- Buitenzijde glad / Binnenzijde zeer sterk klevend

Eigenschappen:

(richtlijnen geldig voor Standaarddiktes van 17 t/m 35 micron)

	Waarden	Meeteenheid	Methode
Dikte	Besteldikte (+/- 1)	µm	DIN 53370
Breedte	500	MM	GKV
Gegarandeerde stretch	300	%	Highlight
Treksterkte lengte	> 45	n/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte kruislings	> 25	n/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Verlenging lengte	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Verlenging kruislings	> 600	%	DIN EN ISO 527-3
Scheurvast lengte	> 90	n/mm	ASTM D 1922
Scheurvast kruislings	> 200	n/mm	ASTM D 1922
Dart test	> 10	g/µm	ASTM 1709
Kleven	0,7 – 1,3	N	ASTM 5458

Levensmiddelen:

De grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van deze film worden overeenkomstig geproduceerd aan de levensmiddelen bepalingen (BfR, EEG).

Milieu - effect:

Polyethyleen is grondwater neutraal en 100% recyclebaar